

# FINITION



## Effet bois à petit prix!



IL AURA SUFFI DE QUELQUES MOULURES ET D'UNE FINITION SIMILIBOIS POUR REDONNER DE L'ÉCLAT À CETTE BIBLIOTHÈQUE EN MÉLAMINE BLANCHE. UNE TRANSFORMATION PEU COÛTEUSE ET FACILE À RÉALISER.

RÉALISATION ET STYLISME JOSÉE LEMIEUX PHOTOS GUY BEAUPRÉ

### MATÉRIAUX ET ACCESSOIRES

- Bibliothèque en mélamine
- TSP (nettoyeur-dégraissant)
- Kit complet Saman Création bois, couleur noyer
- Vernis au latex mat, de Saman
- 1 moulure décorative en bois blanc [1/2 po x 1 3/8 po x 8 pi], n° 1831-8WhW
- 2 moulures en bois blanc dur [5/16 po x 11/16 po x 8 pi], n° 40-8WHW
- Adhésif No More Nails, de Lepage

### OUTILS

- Ruban à mesurer
- Rouleau mousse et manchon
- Pinceau mousse de 3 po
- Pinceau neuf de 2 1/2 po
- 1 vieux pinceau
- Bloc de ponçage et papier abrasif de grain 150
- Serre-joints
- Scie à dos et boîte à ongles



## Préparation et pose des moulures



1



2

**1** Lavez d'abord les surfaces au TSP afin d'enlever toute trace de graisse et de saleté. Poncez ensuite l'ensemble du meuble,

y compris les tablettes, pour enlever ce qui reste de lustre. Enlevez la poussière occasionnée par le ponçage.



3



4

**2** Après avoir mesuré la hauteur de la bibliothèque, coupez les deux moulures qui orneront le chant avant des panneaux latéraux. À défaut de posséder une scie à onglets, vous pouvez, comme ici, vous servir d'une scie à dos et d'une boîte à onglets. Répétez l'opération pour les moulures apposées dans le haut du meuble et sur le devant des tablettes.

**3** Avant de les coller, poncez l'arrière des moulures pour favoriser leur adhérence aux surfaces en mélamine.

**4** Les moulures étant plus larges que les chants de la bibliothèque, appliquez l'adhésif le long de ce qui sera le côté extérieur de la moulure. Vous éviterez ainsi les débordements inutiles.

**5** Apposez la moulure encollée sur le chant du meuble et placez des serre-joints à différentes hauteurs pour immobiliser temporairement la pièce, le temps que l'adhésif sèche.



5



6

**6** Vérifiez la longueur de la moulure de tête et coupez-la au besoin. Collez ensuite la pièce dans le haut du meuble.

## Réalisation du nouveau fini



7



8



9



10

**7** À l'aide d'un rouleau mousse — un rouleau à poils courts fera aussi l'affaire —, appliquez une mince couche de Création bois [étape 1]. Travaillez par petites sections pour ne pas laisser au produit le temps de sécher. Évitez les chevauchements.

**8** Privilégiez un vieux pinceau aux soies un peu «ébouriffées» pour réaliser les stries qui donneront à la surface son aspect bois. Pour donner l'illusion du veinage, passez toujours le pinceau dans le même sens, sur la surface encore humide. Laissez sécher trois heures.

**9** Une fois l'ensemble du meuble bien sec, appliquez le fini Création bois couleur noyer [étape 2], qui confère au meuble sa nouvelle teinte. À cette étape, utilisez un pinceau mousse pour étendre la teinture et servez-vous ensuite d'un pinceau sec pour enlever l'excédent. Travaillez toujours dans le même sens, en suivant le veinage du bois.

**10** Laissez sécher le meuble entre 24 et 36 heures. Procédez ensuite à l'application du vernis protecteur à base d'eau de Saman. Au moins deux couches seront nécessaires pour assurer une protection adéquate des surfaces. Laissez sécher le temps requis entre chaque couche.





POUR JETÉ, VASES, ARRANGEMENTS  
FLORALE, CADRE, LAMPE ET AUTRES  
ACCESSOIRES DÉCO BOUCLAR MAISON